

Ciclo WLTP; em processo de homologação	NOVO E-3008	NOVO E-3008	NOVO E-3008
MOTOR	ELECTRIC 210	ELECTRIC 320 Dual Motor AWD	ELECTRIC 230 Long Range
Tecnologia de motor elétrico; À frente / Atrás	Síncrono com indução permanente / -	Síncrono com indução permanente / Síncrono com indução permanente	Síncrono com indução permanente / -
Potência máxima em kW (ou cv)	157 (210) entre 4.370 e 14.000 rpm	240 (320) acumulado: 157 (210) à frente, entre as 4.370 e as 14.000 rpm / 83 (110) atrás, entre as 4.760 e as 14.000 rpm	170 (230) entre 4.740 e 14.000 rpm
Binário máximo (Nm)	343 entre 250 e 4.370 rpm	À frente: 343 entre 250 e 4.370 rpm Atrás: 166 entre 0 e 4.760 rpm	343 entre 250 e 4.740 rpm
TRANSMISSÃO			
Tipo	Redutor - 1 relação	Redutor - 1 relação	Redutor - 1 relação
Relações À frente / Atrás	9,77 / -	9,77 / 12,396	9,77 / -
BATERIA			
Tecnologia	lão-Lítio NMC	lão-Lítio NMC	lão-Lítio NMC
Número de módulos/células	11/96	NA	NA
Capacidade Útil (kWh)	73	73	98
Peso (kg)	520	520	574
Tensão (V)	400	400	400
PESOS & CARGAS			
Peso sem carga e passageiros (kg)	2.114	2.199	2.174
Peso máximo de reboque com travões inclinação de 12% (kg)	1.250	1.350	1.200
PERFORMANCES			
Velocidade máxima (km/h)	170	180	170
• 1.000 m arranque parado	29,7	27,2	29,8
• 400 m arranque parado	16,5	14,7	16,6
• 0 a 100 km/h	8,7	6,4	8,9
Recuperações (segundos)			
• 30 a 60 km/h	2,3	1,5	2,3
• 60 a 90 km/h	2,8	2,3	2,8
• 80 a 120 km/h	5,3	3,9	5,4
AUTONOMIA & CONSUMOS			
Autonomia combinada WLTP (km)	525	525	700
Autonomia combinada WLTP (km)	NA	NA	NA
Consumo no ciclo WLTP - combinado (kWh / 100 km)	13,9	13,9	14
Consumo no ciclo WLTP - cidade (kWh / 100 km)	NA	NA	NA
Nível sonoro em movimento (dB)	NA	NA	NA
CARREGAMENTO (20°C, de 20% a 80%)			
Carregador de bordo AC (kW) - de série/opção	11/22	11/22	11/22
Capacidade máxima DC (kW máx) - de série	160	160	160
Tempo de carregamento Wallbox 11 kW AC (h)	NA	NA	NA
Carregador de bordo 11 kW	NA	NA	NA
Tempo de carregamento Wallbox 22 kW AC (h)	NA	NA	NA
Carregador de bordo 22 Kw	NA	NA	NA
Tempo de carregamento Super Carregador DC (min)	30	30	27
JANTES E PNEUS			
Tipo de pneus (de série ou em opção, dependendo da versão)	235/55R19 235/50R20	235/55R19 235/50R20	235/55R19 235/50R20
Roda sobressalente	De série: Kit de reparação de pneus	De série: Kit de reparação de pneus	De série: Kit de reparação de pneus
Diâmetro de viragem entre passeios (m)	10,6	10,6	10,6
TRAVÕES & SUSPENSÃO			
Tipo de travões à frente/atrás	Discos dianteiros: 365 x 37mm Travões dianteiros com pinças de dois êmbolos Discos traseiros: 356 x 26mm		
Tipo de suspensão dianteira	Rodas independentes - Eixo pseudo-MacPherson, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos integrados e pressurizados		
Tipo de suspensão traseira	Rodas independentes - Eixo multi-braços, amortecedores hidráulicos pressurizados		
DIMENSÕES (mm)			
Comprimento total	4.542	4.542	4.542
Largura	1.895	1.895	1.895
Altura sem carga	1641	1641	1641
Distância entre eixos	2.739	2.739	2.739
Projeção dianteira / Projeção traseira	940 / 863	940 / 863	940 / 863
Via dianteira / Via traseira	1.630 / 1.636	1.630 / 1.636	1.630 / 1.636
Distância ao solo (mm)	198	198	198
BAGAGEIRA			
Volume da bagageira (litros) - VDA V210	520	470	520
AERODINÂMICA			
Área de arrasto SCx (m²)	0,75	0,75	NA

Ciclo WLTP; em processo de homologação